

Arbejdspladsbrugsanvisning

AIRSEPT LUGTFJERNER

nr. 888740002

Identifikation af stoffet/materialet

PR-nummer: Udarbejdet den: 22-10-2008 / ABB	Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 14-01-2008 Leverandør: Dometic Denmark A/S, Nordensvej 15, 7000 Fredericia Tlf.: 75585966
--	--

Oplysninger om regulering



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig

Farebetegnelse:

Sundhedsskadelig, Miljøfarlig

Faresymboler:

Xn, N

Indeholder:

C8-18-Alkylbis(2-Hydroxyethyl)Ammoniumbis(2-Ethylhexyl)Phosphat

R-sætninger:

R20 Farlig ved indånding.

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-sætninger:

S24 Undgå kontakt med huden.

S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad.

Anden mærkning:

Ingen.

Anvendelsesbegrænsninger:

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Krav om uddannelse:

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne arbejdspladsbrugsanvisning bør være en forudsætning.

Fareidentifikation

Xn; N

Yderligere information:

Farlig ved indånding. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Sundhedsfarlige egenskaber

Indånding:

Farlig ved indånding.

Indtagelse:

Indtagelse kan give ubehag.

Hudkontakt:

Kan virke let irriterende.

Øjenkontakt:

Forbigående irritation.

Overfølsomhed:

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme, hævelse, vabler og sår dannelse - udvikles oftest langsomt.

Langtidsvirkninger:

Ingen kendte.

Håndtering og personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug:

Arbejdet skal foregå under effektiv procesventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning). Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.



Åndedrætsværn:

Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med A filter.

Placering:

-



Handsker og beskyttelsestøj:

Brug beskyttelseshandsker af plast eller gummi. Ved spild på handsken skiftes denne straks og hænderne vaskes med vand og sæbe.

Placering:

-



Øjenværn:

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Placering:

-

Kontaktperson:

-



Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hud:

Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Øjne:

Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

Øvrige oplysninger:

Symptomer: Se 'Sundhedsfarlige egenskaber'. Ved henvendelse til læge medbringes arbejdspladsbrugsanvisning eller etiket.

Førstehjælpsudstyr:

-

Nødtelefon nr.:

-

Opbevaring

Se under 'Håndtering og personlige værnemidler' for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

Opbevaringssted:

-



Brandbekæmpelse

Brandbekæmpelse:

Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

Slukningsudstyr:

-

Udarbejdet den: 22-10-2008/ABB
Revideret den: /

AIRSEPT LUGTFJERNER
nr. 8887400002



Forholdsregler over for udslip ved uheld

Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Anvend de samme værnemidler som nævnt under 'Håndtering og personlige værnemidler'. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i 'Bortskaffelse'.

Udstyr udslip/uheld:

-

Bortskaffelse

Bortskaffelse:

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer.

Kommunekemis affaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 04.32

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 16 05 08 Kasserede organiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

Absorptionsmiddel/klude forurenede med produktet:

Kommunekemis affaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99

EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørningsklude og beskyttelsesdragter forurenede med farlige stoffer.

Affaldsbeholder:

-

Affaldsaftager:

-

Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Økotoxicitet:

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Væske.

Kogepunkt: ca. 100°C.

Opløselighed i vand: Opløselig.

Flammepunkt: >100°C.

Viskositet: 800 CP

pH-koncentrat: 9,5

Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

Sammensætning-/oplysning om indholdsstoffer

Cas nr.	Kemisk navn	W/W%	Klassificering	Noter
68132-19-4	C8-18-alkylbis(2-hydroxyethyl)ammoniumbis(2-ethylhexyl)phosphat	1-5	T;R23 C;R34 R43 N;R50/53	
Se "Andre oplysninger" for ordlyd af R-sætninger.				
Grænseværdier Indholdsstoffer		Grænseværdi	Anmærkninger	
Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.				

Chemtox-Trotters A/S - a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: info@chemtox-trotters.com, Web: www.chemtox-trotters.com (Udarbejdet i Toxido®)

Udarbejdet den: 22-10-2008/ABB
Revideret den: /

AIRSEPT LUGTFJERNER
nr. 8887400002

Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

ADR: UN 3082 MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (C8-18-alkylbis(2-hydroxyethyl)ammoniumbis(2-ethylhexyl)phosphat) ; 9 ; III

IMDG: UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (C8-18alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium

bis(2-ethylhexyl)phosphate) ; 9 ; III

Andre oplysninger

Anvendelse:

Som lugtfjerner i airconditionsanlæg.

Emballage:

120 ml flaske

Ordlyd af R-sætninger:

R23 Giftig ved indånding.

R34 Ætsningsfare.

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Chemtox-Trotters A/S - a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: info@chemtox-trotters.com, Web: www.chemtox-trotters.com (copyright 2002 Chemtox A/S)